

**EIGENSCHAPPEN**

- Voeg- en lijmkit
- Blijvend elastisch
- Uitstekende hechting op vrijwel alle bouwmaterialen
- Uitstekende UV bestendigheid
- Kan aangebracht worden op droge en lichtvochtige ondergronden
- Uitstekende flexibiliteit
- Grote weerstand tegen veroudering en weersinvloeden
- Hecht onder water

TOEPASSINGEN

- Waterdicht afwerken van complexe dakdetails zoals koepels, opkanten, lichtstraten, schouwen, verluchtingsbuizen, dakgoten, etc.
- Opstoppen van barsten, scheuren en blaren in daken en goten.
- Afdichten van lekken en noodreparaties bij regenweer.
- Verlijmen op bitumineuze ondergronden, roofing, dakrollen, tegels, isolatieplaten, etc.
- Waterdicht afdichten van voegen, naden en dakrandafsluitingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aard van het product	Bitumen, SBS-elastomeren en hars
Dichtheid (g/ml)	1.21
Consistentie	Pasta
Uithardingstijd	12 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Vloei: ISO 7390	Nihil
Houdbaarheid van ongeopend product	36 maanden
Opslagcondities	Bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C. Uit het directe zonlicht houden.

VERPAKKING EN KLEUR

12 x koker 300ML/doos - 1200 stuks/pallet
Zwart

VERWERKING**Voorbereiding**

- De ondergrond moet vast, voldoende stevig en schoon, stof- en vetvrij zijn.
- Indien nodig ontvetten met Parasilico Cleaner, MEK, brandalcohol, ethanol.
- Een goede ventilatie tijdens verwerken en tijdens uitharden is belangrijk.
- Het is aangeraden om op elke ondergrond voorafgaande testen te doen.
- De gebruiker dient zelf te controleren of het product voor zijn toepassing geschikt is. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

Aanbrengen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- Het product uit de koker of folieverpakking aanbrengen met een manueel of pneumatisch kitpistool.
- Na het toepassen is er vrijwel onmiddellijk voldoende kleefkracht om aan een geringe belasting te kunnen weerstaan. Maximale kleefkracht na volledige droging.

Verbruik

300 ml/m²

Reiniging

- Gereedschappen reinigen met white spirit.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor gebruik op natuursteen (kan vlekken veroorzaken).
- Niet geschikt voor gebruik op EPDM.
- Niet geschikt voor polystyreen (XPS, EPS).
- Niet geschikt voor gebruik op isolatieplaten die niet bestand zijn tegen solventen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.